

PRODUKTDATAARK

NBR-Lite® 24-786

Farvebelægning	Mørkeblå
Farvefor	Hvid
Design	Helt belagt
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Solid
For	Cotton
Palm thickness (mm)	1.10



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)
Samlet handskelængde (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Håndledslængde (mm)	66	68	71	72	75
Håndledsbredde (mm)	76	81	86	88	89
Håndfladebredde (mm)	94	101	112	118	124
Syningsfarve	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul

EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



PRODUKTDATAARK

NBR-Lite® 24-786

Typiske Værdier for Ydeevne

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed	> 1.2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke	> 25 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering	> 20 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	EN 388:2016 + A1:2018

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificeret
Sanitized	Ja



PRODUKTDATAARK

NBR-Lite® 24-786

Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	12
Kartonantal	144
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	60	66	76	90	94
Bruttovægt (Kg.)	9.6	10.5	12	14	14.5
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	8.6	9.5	11.0	13.0	13.5

Udstedelsesdato: 10/09/2020

