

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Cut™ 34-8753

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Zeleno
Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Polyester, Spandex, UHMWPE-sklo-nylon
Patentové číslo	EP 1 608 808
Tloušťka v dlani (mm)	0.80



Rozměry

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková délka rukavice (+/-5 mm)	205	215	225	235	245	250	255
B) Délka zápěstí (mm)	62	64	1	68	70	72	72
C) Šířka zápěstí (mm)	68	70	70	72	72	74	75
D) Šířka dlaně (mm)	85	88	95	97	98	101	104
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Šedá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky - Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	Index ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 5 Newton

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Cut™ 34-8753

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 40°C/104°F



Speciální vlastnosti

Bez silikonu

V souladu s předpisem FDA 21 CFR 177.2600

Kompatibilní s dotykovým displejem

~~SILICONE~~



Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Poly bags per carton	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	34	38	42	44	46	48	52
Hmotnost brutto (kg)	3.60	4.00	4.20	4.35	4.50	4.70	4.70
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Hmotnost netto (kg)	2.60	3.00	3.20	3.35	3.50	3.70	3.70

Datum vydání: 03/09/2026

