

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 34-504

Couleur de l'enduit	Gris, Noir
Couleur de la doublure	Bleu
Conception	Enduction de type paume
Support	UHMPE-verre-nylon, Polyester, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.60



Dimensions

	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
A) Longueur totale (+/- 10 mm)	210	220	230	240	250	255
Longueur du poignet (mm)	71	76	82	86	88	91
Largeur du poignet (mm)	78	83	85	91	92	92
Width (mm)	90	92	97	101	104	108
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 34-504

Caractéristiques particulières

Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	72	80	92	96	104	108
Poids brut (kg)	6.20	6.70	7.60	7.90	8.50	8.70
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	5.20	5.70	6.60	6.90	7.50	7.70

Date d'émission: 10/07/2026

