

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MaxiDry® 56-425

Opis ogólny

Created in response to demand for an oil-repellent version of MaxiFlex®, MaxiDry® delivers Controlled Performance™ in wet and oily conditions while remaining thin, flexible, dexterous and comfortable.

Engineered for precision handling, it combines LIQUItch® for advanced liquid resistance, GRIPtech® for enhanced control without fatigue, and ERGOtech® for exceptional comfort and fit.

This balance of protection and dexterity makes MaxiDry® ideal for industries where oils, coolants or liquids are present, ensuring dry, confident handling all day long.

MaxiDry® Oil™ - repellence, grip and comfort in perfect balance.



Zgodność z normami

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Wymogi ogólne, EN 388:2016 + A1:2018.

Zastosowanie

Rękawica robocza odporna na działanie cieczy Controlled Performance™, do kontrolowanej pracy w warunkach występowania olejów lub płynów.

Szczegółowe dane odnośnie możliwości użycia tego produktu znajdują się na stronie internetowej ATG® pod adresem www.atg-glovesolutions.com.

Główne składniki

Wyściółka: Nylon, Polyester, Spandex

Składniki niebezpieczne

REACH

Wszystkie składniki użyte do produkcji i wykonania tego produktu spełniają wymogi dyrektywy UE „Regulacje odnośnie surowców chemicznych i ich bezpiecznego stosowania”, znanej szerzej pod nazwą REACH -- dyrektywy UE EC1907/2006. Głównym celem dyrektywy REACH jest zapewnienie ścisłej ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals>.

OEKO-TEX®

Ten produkt został przebadany i pomyślnie przeszedł testy zgodności z ogólnosiwiatową normą OEKO-TEX 100, co oznacza, że produkt ten jest przyjazny dla skóry. Logo OEKO-TEX na produkcie gwarantuje, że jest on bezpieczny dla skóry.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.oeko-tex.com.

Ostrzeżenia odnośnie użytkowania

Przed użyciem należy sprawdzić produkt przeznaczony do ochrony pod kątem wszelkich wad i niedoskonałości. W przypadku rozerwania lub przebicia w trakcie użytkowania należy je natychmiast zutylizować. Należy nosić odpowiedni rozmiar, ponieważ zbyt luźne lub zbyt ciasno dopasowane produkty zwiększają ryzyko urazów.

Wymogi odnośnie przechowywania

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednio padających promieni słonecznych i/lub źródeł ciepła. Długotrwałe narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysoką temperaturę spowoduje skrócenie czasu przydatności do użycia oraz wyblaknięcie, odbarwienie i łamliwość produktu. Czas przydatności do użycia w normalnych warunkach wynosi 5 lat.

Utylizacja

Po użyciu produkt może zostać zanieczyszczony materiałami zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi. Prosimy o utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwagi odnośnie ognia

Produkt ulega rozkładowi w wysokich temperaturach. Należy gasić przy użyciu wody, rozpylonego CO2 lub suchego proszku.

Pierwsza pomoc

Usunąć zanieczyszczone środki ochrony indywidualnej (ŚOI).

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MaxiDry® 56-425

Data publikacji: 07/07/2026

