

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 34-470LP



Väripinnoite	Harmaa
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Vuori	Dyneema, Lasi, Nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Thickness (mm)	2.50

Mitat

	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
A) Kokonaispituus (+/- 10 mm)	220	230	240	245	
Ranteen pituus (mm)	60	65	1	65	
Ranteen leveys (mm)	78	80	80	85	
Width (mm)	94	105	108	115	
Peitetikkimmiel	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4444D

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 10,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisykesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 150 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 15 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	86	100	108	115	
Bruttopaino (kg)	7.30	8.30	8.90	9.40	
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	
Nettopaino (kg)	6.30	7.30	7.90	8.40	

Julkaisupäivämäärä: 10/07/2026

