

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 44-304



Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Vert
Conception	Enduction de type paume
Support	UHMPE-verre-nylon, Polyester, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.10

Dimensions

	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
A) Longueur totale (+/- 10 mm)	205	215	225	235	240	245	250
Longueur du poignet (mm)	66	68	74	76	78	78	80
Largeur du poignet (mm)	72	76	80	84	86	88	88
Width (mm)	92	97	102	105	109	112	115
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Gris

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 5 Newtons

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 44-304

Caractéristiques particulières

Sans silicone

~~SILICONE~~

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	56	60	66	70	74	80	84
Poids brut (kg)	5.00	5.30	5.80	6.00	6.30	6.80	7.00
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	4.00	4.30	4.80	5.00	5.30	5.80	6.00

Date d'émission: 10/07/2026

