


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiFlex® Endurance™ 34-848

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Turuncu
Tasarım	Avuç kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Mikro-sünger
Astar	Naylon, Spandex
Patent numarası	EP 1 608 808
Avuç kalınlığı (mm)	1.10



Boyutlar

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	195	210	220	225	230	235	240
B) Bilek uzunluğu (mm)	55	60	61	65	65	65	75
C) Bilek genişliği (mm)	65	65	70	70	70	75	80
D) Avuç genişliği (mm)	82	84	90	97	100	104	107
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner	Seviye 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci	≥ 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci	≥ 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 60°C/140°F



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiFlex® Endurance™ 34-848

Özel özellikler

Dokunmatik ekran uyumlu



Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poly bags per carton	12
Karton sayısı	144
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 270

Ağırlık

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	26	30	38	40	42	44	52
Brüt Ağırlık (Kg)	5.10	5.70	6.80	7.10	7.40	7.70	8.50
Karton Ağırlığı (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Net Ağırlık (Kg)	4.10	4.70	5.80	6.10	6.40	6.70	7.50

Yayın Tarihi: 03/09/2026

