

MaxiCut® Ultra™

44-3755

MaxiCut® Ultra™ con nivel C de protección contra los cortes ofrece una resistencia anticorte fiable y un diseño flexible y ligero que aporta precisión, control y comodidad durante los turnos largos.

Está elaborado con fibras avanzadas CUTtech®, que proporcionan el nivel C de protección contra los cortes según la norma EN 388:2016, y es ideal para manipular componentes afilados sin perder destreza. El recubrimiento solamente en la palma permite un agarre firme cuando es necesario, mientras que la tecnología AIRtech® garantiza transpirabilidad de 360° y mantiene las manos más frescas y secas.

Nivel C(A3) de protección contra los cortes probadamente eficaz

Protección fiable contra los cortes: nivel C(A3) Proporciona una resistencia anticorte fiable y es ideal para tareas en las que el riesgo de corte es moderado o alto. Se trata de una elección fiable para trabajos de manipulación ligeros o medios en entornos industriales.

Durabilidad excepcional para el uso a largo plazo

Durabilidad excepcional que le ayudará a reducir los residuos y la frecuencia de sustitución, gracias a nuestra tecnología de recubrimiento DURatech®

Transpirabilidad de 360° gracias a la tecnología AIRtech®

Dotados de nuestro recubrimiento de microespuma patentado, estos guantes mantienen las manos frescas y secas y alejan eficazmente la humedad y el calor de la piel.

Con recubrimiento ¾ que extiende la cobertura

El recubrimiento se extiende por encima de los nudillos para añadir protección contra las superficies ásperas, la suciedad adherida y la abrasión. Mayor durabilidad sin sacrificar la flexibilidad



Información técnica

Información sobre el producto



Diseño

Revestimiento de 3/4 y puños tejidos



Longitud (Tamaño 10)

245 mm



Espesor

1.00 mm



Tamaños

6-12 (XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 ciclos de lavado)

Características

- Sin silicona
- Compatible con la norma 21 CFR 177.2600 de la FDA
- Contacto con alimentos (U.E.)
- Compatible con pantallas táctiles

Normas



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

