

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 44-3755



Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Blau
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Futter	Polyester, Spandex, UHMWPE/Glasfaser/ Nylon
Thickness (mm)	1.00

Maße

	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
A) Gesamtlänge (+/- 10 mm)	205	215	225	235	245	250	255
Länge Handgelenk (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Breite Handgelenk (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Width (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	≥ 10,0 Index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft	≥ 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 44-3755

Besondere Merkmale

Silikonfrei

Entspricht FDA 21 CFR 177.2600

Lebensmittelkontakt (EU)

Touchscreenfähig



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Poly bags per carton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	46	50	56	62	68	72	76
Bruttogewicht (kg)	4.50	4.80	5.20	5.65	6.00	6.35	6.65
Kartongewicht (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	3.50	3.80	4.20	4.65	5.00	5.35	5.65

Ausgabedatum: 10/07/2026

