

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Oil™ 44-505



Cor revestimento	Preto
Color forro	Azul
Design	Pulso com 3/4 de revestimento
Forro	UHMWPE-sticlă-nailon, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.30

Dimensões

	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
A) Comprimento total (+/- 10 mm)	200	210	220	230	240	245	250
Comprimento do pulso (mm)	62	64	69	74	79	80	82
Largura do pulso (mm)	73	76	82	86	89	91	93
Width (mm)	94	100	105	108	110	115	118
Cor do overloque	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto	Verde

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4442C
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais - Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistência à abrasão padrão	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistência à cortes padrão	≥ Índice 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistente à rasgos padrão	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistente à perfurações padrão	≥ 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistência ao corte ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Certificação dermatológica da Skin Health Alliance

Em conformidade com o REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavável 40°C/104°F



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Oil™ 44-505

Recursos especiais

Livre de silicone

SILICONE

Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Poly bags per carton	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	68	72	80	88	96	100	104
Peso bruto (Kg)	5.90	6.20	6.70	7.30	7.90	8.20	8.50
Peso da caixa (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso líquido (Kg)	4.90	5.20	5.70	6.30	6.90	7.20	7.50

Data de Emissão: 10/07/2026

