

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Oil™ 44-304

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Renkli kaplama  | Siyah                                  |
| Renkli astar    | Yeşil                                  |
| Tasarım         | Avuç kaplamalı                         |
| Astar           | UHMWPE-Glass-Nylon, Polyester, Spandex |
| Patent numarası | EP 1 608 808                           |
| Thickness (mm)  | 1.10                                   |



### Boyutlar

|                               | Boy 6<br>(XS) | Boy 7<br>(S) | Boy 8<br>(M) | Boy 9<br>(L) | Boy 10<br>(XL) | Boy 11<br>(XXL) | Boy 12<br>(XXXL) |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| A) Toplam uzunluk (+/- 10 mm) | 205           | 215          | 225          | 235          | 240            | 245             | 250              |
| Bilek uzunluğu (mm)           | 66            | 68           | 74           | 76           | 78             | 78              | 80               |
| Bilek genişliği (mm)          | 72            | 76           | 80           | 84           | 86             | 88              | 88               |
| Width (mm)                    | 92            | 97           | 102          | 105          | 109            | 112             | 115              |
| Overlok rengi                 | Mavi          | Kırmızı      | Turuncu      | Beyaz        | Sarı           | Siyah           | Gri              |

### EN testresultatEN testi Sonuçları

| Test                      | Bildirim Organı | Sonuç/Geçer |
|---------------------------|-----------------|-------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   |             |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4341B       |
| EN 407:2020               | TÜV Rheinland   | X1XXXX      |

### Tipik Performans Değerleri

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner    | Seviye 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci    | ≥ 8000 Döngü |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci     | ≥ 5,0 indeks |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci  | ≥ 75 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci     | ≥ 20 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO | ≥ 5 Newton   |

### HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 40°C/104°F



# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiCut® Oil™ 44-304

### Özel özellikler

Silikon içermez

**SILICONE**

### Ambalajlama

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Çift/poli poşet       | 12              |
| Poly bags per carton  | 6               |
| Karton sayısı         | 72              |
| Karton büyüklüğü (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Ağırlık

|                                     | Boy 6<br>(XS) | Boy 7<br>(S) | Boy 8<br>(M) | Boy 9<br>(L) | Boy 10<br>(XL) | Boy 11<br>(XXL) | Boy 12<br>(XXXL) |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram) | 56            | 60           | 66           | 70           | 74             | 80              | 84               |
| Brüt Ağırlık (Kg)                   | 5.00          | 5.30         | 5.80         | 6.00         | 6.30           | 6.80            | 7.00             |
| Karton Ağırlığı (Kg)                | 1.00          | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00           | 1.00            | 1.00             |
| Net Ağırlık (Kg)                    | 4.00          | 4.30         | 4.80         | 5.00         | 5.30           | 5.80            | 6.00             |

Yayın Tarihi: 10/07/2026

