

商品データシート

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875



色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	グレー
デザイン	4分の3コーティング、手首部編地
ライナー	ナイロン, Elastan
特許番号	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.00

寸法

	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
A) 全長 (±10 mm)	195	205	220	230	235	240	245
手首部長さ(mm)	55	61	70	70	75	75	75
手首周囲長 (mm)	60	65	70	75	75	80	80
Width (mm)	85	88	90	98	102	104	106
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイ	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 108 Ω.

一般的機能値

EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 1,2指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 2 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

ウォッシュャブル 40°C/104°F



商品データシート

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

特徴

シリコン含有

FDA 21 CFR 177.2600 に準拠

タッチスクリーンと 互換性

食品に関するお問い合わせ (EC)



包装

個装入数 12

Poly bags per carton 12

カートン数 144

カートン寸法(mm) 500 x 295 x 270

重量

	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品重量(誤差±6g以内)	30	34	38	42	46	48	50
総重量(kg)	5.70	6.30	6.80	7.40	8.00	8.30	8.20
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	4.70	5.30	5.80	6.40	7.00	7.30	7.20

発行日: 07/07/2026

