

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Cut™ 34-8743



Color del revestimiento	Negro
Color del forro	Verde
Diseño	Palma revestida y puños tejidos
Forro	Polyester, Spandex, UHMWPE-Cam-Naylon
Número de patente	EP 1 608 808
Thickness (mm)	0.80

Dimensiones

	Tamaño 5 (XXS)	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
A) Longitud total (+/- 10 mm)	200	205	215	225	235	245	250	255
Longitud del puño (mm)	61	62	65	1	70	70	70	72
Longitud de la palma (mm)	67	68	70	70	72	72	74	76
Width (mm)	79	82	87	94	96	98	100	102
Color del remallado	Violeta	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Gris

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 5 Newtons

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Lavable 40°C/104°F



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Características especiales

Sin silicona

Compatible con la norma 21 CFR 177.2600 de la FDA

Compatible con pantallas táctiles

SILICONE



Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 270

Peso

	Tamaño 5 (XXS)	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	30	32	36	40	42	44	46	48
Peso bruto (Kg)	3.10	3.50	3.80	4.00	4.20	4.40	4.50	4.60
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	2.10	2.50	2.80	3.00	3.20	3.40	3.50	3.60

Fecha de expedición: 07/07/2026

