



Att försäkran om överensstämmelse utfärdats på tillverkarens eget ansvar:

Advanced Technology Gloves

ATG Hand Care (Pvt) Ltd.

Spur Road 7 - IPZ Phase 2

Katunayake

Sri Lanka

Kontaktadress i EU:

Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart

Tillverkaren intygar härmed att den nya skyddsutrustning som beskrivs nedan:

MaxiDry[®]

Zero[™]

med artikelnummer 56-451

uppfyller kraven i artikel 3, 11(5), 15 och 17 i förordning (EG) nr 1935/2004, resolution RESAP (2004) 4 om gummiprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och har tillverkats i enlighet med GMP-förordningen 2023/2006.

Alla ämnen som används i produkten uppfyller:

- Relevant positivlista
- Extraherbara ämnen/övergripande migration
- Flyktiga organiska ämnen
- Sensoriskt test
- Färgbeständighet

Bisfenol A eller andra farliga bisfenoler* eller farliga bisfenolderivat* har inte använts vid tillverkningen av denna produkt.

Dessutom uppfyller produkten nationella bestämmelser i:

- **Germany:** § 31 LFGB (German Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittelge- setzbuch), Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung(BfR) XXI- 1. Bedarfsgegenstände aus Natur- und Synthesekautschuk in Kontakt mit Lebensmitteln.
- **France:** Arrêté du 5 août 2020, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- **Italy:** Decreto Ministeriale del 21/03/1973- ed emendamenti.
- **Netherlands:** Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen - Art 3c - Rubberproducten.
- **Czech Republic:** Vyhláška č. 38/2001 Sb.- Hlava II- Požadavky na výroby z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku.

Specifikationer för användningen av materialen eller artikeln:

Livsmedelssimulator	Matttyp	Rekommendation
Ättiksyra 3 %	Mat med ättiksyra, pH<4,5	Ja
Etanol 95 %	Alkohol, fet mat, mjölkprodukter	Ja

Varaktighet och temperatur för användning vid kontakt med livsmedel:

Kort kontakt upp till 30 min vid 40 °C

Övergripande migrering: testad vid 0,5h/40°C med Ättiksyra 3%

Övergripande migrering: testad vid 0,5h/40°C med Etanol 50%

Övergripande migrering: testad vid 0,5h/100°C med MPPO/Tenax

Förhållandet mellan kontaktyta med livsmedel och volym, varigenom överensstämmelsen bestäms (dm²/kg livsmedelssimulator):

0,48dm²/80ml (Ättiksyra 3%)

0,48dm²/80ml (Etanol 50%)

KONTAKT MED LIVSMEDEL

Deklaration om produktöverensstämmelse



0,50dm²/2,0g (MPPO)

Anmärkning: Dessa produkter är slutprodukter för kontakt med livsmedel avsedda för upprepad användning och är avsedda att användas som professionell utrustning för livsmedelsproduktion.

* Med "farlig bisfenol eller farligt bisfenolderivat" avses en bisfenol eller ett bisfenolderivat som förtecknas i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 på grund av sin harmoniserade klassificering i kategori 1A eller 1B som "mutagen", "cancerframkallande", "reproduktionstoxisk" eller i kategori 1 som "hormonstörande" för människors hälsa.

15/07/2022

Sisira Kumara
Director - Quality Assurance
ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.
regulations@atg-glovesolutions.com