

MaxiCut® Oil™

44-505

Перчатки MaxiCut® Oil™ обеспечивают повышенную защиту от порезов и расширенную зону покрытия для работы с острыми материалами и в условиях воздействия масла.

Сочетая защиту от порезов уровня C по стандарту EN 388 с микрорельефной поверхностью GRIPtech®, эти перчатки улучшают контроль при работе в масляных или скользких условиях. Усиленная область между большим и указательным пальцами обеспечивает дополнительную прочность в зонах повышенной нагрузки, а эргономичная форма снижает утомляемость во время длительных смен. Надежная защита с расширенной зоной покрытия без ущерба для ловкости рук.

¾ Покрытие для расширенной защиты

Покрытие распространяется на суставы пальцев, обеспечивая дополнительную защиту от шероховатых поверхностей, грязи и истирания. Повышенная долговечность без ущерба для гибкости.

Хорошие сцепные свойства

Поверхность Non Slip Grip улучшает манипуляции во влажных условиях, повышая контроль и снижая риск скольжения.

Уровень защиты от порезов C

Изготовлены с использованием волокон CUTtech®, обеспечивающих надежную защиту от острых кромок и металлических деталей; идеально подходят для работы с металлом, технического обслуживания и работы с оборудованием.

Безопасны для кожи и пригодны для стирки при 40 °C

Сертифицированы по стандарту OEKO-TEX®, прошли дерматологическую проверку и предварительно выстираны для немедленного использования без вреда для кожи. Являются частью программы HandCare® компании ATG®. Предназначены для многократного использования, сохраняя гигиену и рабочие характеристики после стирки при 40 °C, что позволяет сократить количество отходов и продлить срок службы перчаток.



Техническая информация

Информация о продукте



Дизайн

Вязанный манжет, покрытие на ¾



Длина (Размер 10)

240 мм



Толщина

1.30 мм



Размеры

6-12 (XS-3XL)



Моющийся

40°C/104°F (3 цикла стирки)

Характеристики

- Не содержат силикон

Стандарты



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Другие варианты



34-304



34-305



34-450LP



34-470LP



34-504



34-505



44-305