

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Sininen
Suunnittelu	¾-päälystetty, neuleranneke
Vuori	Polyester, Spandex, UHMWPE-lasi-nailon
Thickness (mm)	1.10



Mitat

	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
A) Kokonaispituus (+/- 10 mm)	210	225	230	235	245	250	255
Ranteen pituus (mm)	60	65	1	75	80	80	85
Ranteen leveys (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Width (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Peitetikkioimmet	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 10,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynekesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 60 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 10 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Erityisominaisuudet

FDA:n 21 CFR 177.2600 -säännöksen mukainen

Kosketusnäyttö yhteensopiva



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	48	52	52	62	68	72	76
Bruttopaino (kg)	4.65	5.00	5.35	5.60	6.00	6.30	6.00
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	3.65	4.00	4.35	4.60	5.00	5.30	5.00

Julkaisupäivämäärä: 10/07/2026

