

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 34-450LP



Väripinnoite	Harmaa
Väriellinen vuori	Vihreä
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Vuori	UHMWPE-lasi-nailon, Polyester, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Thickness (mm)	2.50

Mitat

	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
A) Kokonaispituus (+/- 10 mm)	220	230	240	250
Ranteen pituus (mm)	60	65	70	75
Ranteen leveys (mm)	75	80	82	84
Width (mm)	102	107	110	113
Peitetikkimmiel	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342C
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 5,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 60 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 10 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	50	56	60	64
Bruttopaino (kg)	4.70	5.20	5.50	5.80
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	3.70	4.20	4.50	4.80

Julkaisupäivämäärä: 10/07/2026

