

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Endurance™ 34-845

Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Szara
Wzór	Powlekanie ¾, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Nylon, Spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.10



Wymiary

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	195		210	225	230	235	240	240
B) Długość nadgarstka (mm)	55		55	61	65	65	65	75
C) Szerokość nadgarstka (mm)	65		70	70	75	75	75	80
D) Szerokość dłoni (mm)	87		91	100	100	104	106	107
Kolor wykończenia	Niebieska		Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 50 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Endurance™ 34-845

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 60°C/140°F



Właściwości szczególne

Kompatybilne z ekranami dotykowymi



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	28		32	38	42	46	48	52
Masa brutto (kg)	5.40		6.00	6.80	7.40	7.70	8.30	8.50
Masa kartonu (kg)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	4.40		5.00	5.80	6.40	6.70	7.30	7.50

Data publikacji: 03/09/2026

