


DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Comfort™ 34-925

Barva povlaku	Kobaltová čern
Barevná výstelka	Světle šedá
Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Cotton, Nylon, Spandex
Patentové číslo	EP 1 608 808
Tloušťka v dlani (mm)	1.10



Rozměry

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková délka rukavice (+/-5 mm)	195	205	220	225	235	240	245
B) Délka zápěstí (mm)	55	1	60	70	75	75	75
C) Šířka zápěstí (mm)	60	65	70	70	70	70	70
D) Šířka dlaně (mm)	82	90	94	98	102	104	106
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky - Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 2000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	Index ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 2 Newton

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Comfort™ 34-925

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 40°C/104°F



Speciální vlastnosti

Bez silikonu

V souladu s předpisem FDA 21 CFR 177.2600

Styk s potravinami (EU)

Kompatibilní s dotykovým displejem

~~SILICONE~~



Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Poly bags per carton	12
Množství v balení	144
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Váha

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	38	44	52	56	60	62	
Hmotnost brutto (kg)	6.50	7.40	8.30	8.80	9.10	9.40	
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Hmotnost netto (kg)	5.50	6.40	7.30	7.80	8.10	8.40	

Datum vydání: 03/09/2026

