

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Opis ogólny

MaxiFlex® Cut™ delivers reliable cut protection without compromising the ultra-thin feel, flexibility, and precision handling that define the MaxiFlex® range. Engineered with high-performance CUTtech® fibres, it provides safety in environments where sharp materials are handled, while maintaining the dexterity needed for detailed tasks. Enhanced with AIRtech® for 360° breathability and ErgoTech® for a natural, second-skin fit, MaxiFlex® Cut™ ensures comfort, control, and protection throughout the day. For added performance in high-heat or long-duration applications, a version is also available with AD-APT® Cooling Technology, which helps keep hands cooler and drier as you work.



Zgodność z normami

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Wymogi ogólne, EN 388:2016 + A1:2018.

Zastosowanie

Rękawica robocza mechaniczna Precision Handling™, do precyzyjnych prac w warunkach suchych, w których istnieje ryzyko przecięcia.

Szczegółowe dane odnośnie możliwości użycia tego produktu znajdują się na stronie internetowej ATG® pod adresem www.atg-glovesolutions.com.

Główne składniki

Wyściółka: Polyester, Spandex, UHMWPE-Vidro-Nylon

Składniki niebezpieczne

REACH

Wszystkie składniki użyte do produkcji i wykonania tego produktu spełniają wymogi dyrektywy UE „Regulacje odnośnie surowców chemicznych i ich bezpiecznego stosowania”, znanej szerzej pod nazwą REACH -- dyrektywy UE EC1907/2006. Głównym celem dyrektywy REACH jest zapewnienie ścisłej ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals>.

OEKO-TEX®

Ten produkt został przebadany i pomyślnie przeszedł testy zgodności z ogólnosiwiatową normą OEKO-TEX 100, co oznacza, że produkt ten jest przyjazny dla skóry. Logo OEKO-TEX na produkcie gwarantuje, że jest on bezpieczny dla skóry.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.oeko-tex.com.

Ostrzeżenia odnośnie użytkowania

Przed użyciem należy sprawdzić produkt przeznaczony do ochrony pod kątem wszelkich wad i niedoskonałości. W przypadku rozerwania lub przebicia w trakcie użytkowania należy je natychmiast zutylizować. Należy nosić odpowiedni rozmiar, ponieważ zbyt luźne lub zbyt ciasno dopasowane produkty zwiększają ryzyko urazów.

Wymogi odnośnie przechowywania

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednio padających promieni słonecznych i/lub źródeł ciepła. Długotrwałe narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysoką temperaturę spowoduje skrócenie czasu przydatności do użycia oraz wyblaknięcie, odbarwienie i łamliwość produktu. Czas przydatności do użycia w normalnych warunkach wynosi 5 lat.

Utylizacja

Po użyciu produkt może zostać zanieczyszczony materiałami zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi. Prosimy o utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwagi odnośnie ognia

Produkt ulega rozkładowi w wysokich temperaturach. Należy gasić przy użyciu wody, rozpylonego CO2 lub suchego proszku.

Pierwsza pomoc

Usunąć zanieczyszczone środki ochrony indywidualnej (ŚOI).

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Data publikacji: 06/07/2026

