

MaxiCut® Oil™

44-505

MaxiCut® Oil™ zapewnia zaawansowaną ochronę przed przecięciem i wydłużoną osłonę podczas pracy z ostrymi materiałami i narażeniem na olej.

Łącząc odporność na przecięcie na poziomie C zgodnie z normą EN 388 z mikrokropkowanym wykończeniem GRIPtech®, rękawica ta zwiększa kontrolę chwytu w środowiskach olejistych lub śliskich. Wzmocniony kłęb kciuka zwiększa trwałość w obszarach wysokiego obciążenia, a ergonomiczne wyprofilowanie zmniejsza zmęczenie podczas długich zmian. Pewna ochrona z wydłużonym pokryciem, bez utraty zręczności.

¾ powlekane dla zwiększonego zasięgu ochrony

Powłoka obejmuje również grzbiety palców, zapewniając dodatkową ochronę przed szorstkimi powierzchniami, zabrudzeniami i ścieraniem. Zwiększona trwałość bez utraty elastyczności.

Właściwości chwytne

Powierzchnia o nieśliskim chwycie poprawia kontrolę w mokrych zastosowaniach, zwiększając przyczepność i zmniejszając ryzyko poślizgu.

Odporność na przecięcie poziom C

Zbudowane z włókien CUTtech®, zapewniających wytrzymałą ochronę przed ostrymi krawędziami i częściami metalowymi, idealne do prac metalowych, konserwacyjnych i obsługi maszyn.

Bezpieczne dla skóry i zmywalne w temperaturze 40°C

Certyfikowane przez OEKO-TEX®, dermatologicznie przebadane i wstępnie prane, aby zapewnić natychmiastowe bezpieczeństwo dla skóry. Część programu HandCare® marki ATG®. Zaprojektowane do wielokrotnego użytku, zachowujące higienę i wydajność po praniu w temperaturze 40°C, co zmniejsza ilość odpadów i wydłuża żywotność rękawic.



Informacje techniczne

Informacje o produkcie



Wzór

Powlekane ¾, ściągacz



Długość (Rozmiar 10)

240 mm



Grubość

1.30 mm



Rozmiary

6-12 (XS-3XL)



Zmywalna

40°C/104°F (3 cykle prania)

Funkcje

- Bez silikonu

Normy



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Inne warianty

34-204

34-205



34-304



34-305

34-404

34-405



34-450LP



34-470LP