

商品データシート

MaxiCut® Oil™ 44-304



色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	グリーン
デザイン	手のひら部コーティング
ライナー	UHMWPE-glass-nylon, Polyester, Elastan
特許番号	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.10

寸法

	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
A) 全長 (±10 mm)	205	215	225	235	240	245	250
手首部長さ(mm)	66	68	74	76	78	78	80
手首周囲長 (mm)	72	76	80	84	86	88	88
Width (mm)	92	97	102	105	109	112	115
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイ	イエロー	ブラック	グレー

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407:2020 耐熱性	TÜV Rheinland	X1XXXX

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 5,0指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 5 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュャブル 40°C/104°F



商品データシート

MaxiCut® Oil™ 44-304

特徴

シリコン含有

SILICONE

包装

個装入数	12
Poly bags per carton	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 200

重量

	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品重量(誤差±6g以内)	56	60	66	70	74	80	84
総重量(kg)	5.00	5.30	5.80	6.00	6.30	6.80	7.00
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	4.00	4.30	4.80	5.00	5.30	5.80	6.00

発行日: 10/07/2026

