

商品データシート

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	ブラック
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
ライナー	Polyester, Kevlar®
特許番号	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.10



寸法

	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
A) 全長 (±10 mm)	215	225	235	245	255	265
手首部長さ(mm)	62	66	71	74	78	79
手首周囲長 (mm)	80	82	84	86	90	94
Width (mm)	90	96	100	104	106	110
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407:2020 耐熱性	TÜV Rheinland	X1XXXX

一般的機能値

EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 5,0指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 50 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 15 ニュートン
EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

ウォッシュャブル 40°C/104°F



商品データシート

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

特徴

タッチスクリーンと 互換性

シリコン含有



SILICONE

包装

個装入数 12

Poly bags per carton 6

カートン数 72

カートン寸法(mm) 500 x 295 x 200

重量

	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品重量(誤差±6g以内)	50	56	64	68	74	78
総重量(kg)	4.60	5.00	5.60	5.90	6.30	6.60
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	3.60	4.00	4.60	4.90	5.30	5.60

発行日: 07/07/2026

