

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 44-305



Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Vihreä
Suunnittelu	¾-päälyllystetty, neuleranneke
Vuori	UHMWPE-lasi-nailon, Polyester, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.10

Mitat

	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
A) Kokonaispituus (+/- 10 mm)	210	220	230	240	245	250	255
Ranteen pituus (mm)	66	68	72	78	82	84	84
Ranteen leveys (mm)	72	76	80	84	86	88	88
Width (mm)	95	100	105	108	112	117	120
Peitetikkimäkel	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 5,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 5 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 44-305

Erityisominaisuudet

Silikoniton

SILICONE

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	60	66	72	76	80	86	90
Bruttopaino (kg)	5.32	5.75	6.20	6.50	6.76	7.20	7.50
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	4.32	4.75	5.20	5.50	5.76	6.20	6.50

Julkaisupäivämäärä: 10/07/2026

