

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MaxiCut® Oil™ 44-304

Opis ogólny

MaxiCut® Oil™ - High cut resistance with oil protection built in.

MaxiCut® Oil™ is designed for environments where both cut hazards and oil exposure are a daily challenge. Built on the trusted MaxiCut® platform, these gloves combine cut protection, comfort, and grip with an added layer of oil resistance making it ideal for oily and greasy working conditions.

Engineered with CUTtech® for high cut protection, LIQUtech® for liquid repellence, and DURatech® for extended durability, MaxiCut® Oil™ keeps hands protected and dry without sacrificing dexterity. Its micro-cup finish enhances grip performance in slick conditions, while the ergonomic shape reduces hand fatigue.

With AIRtech® delivering 360° breathability and a lightweight feel, this glove offers unmatched comfort in high-risk, high-mess environments.

MaxiCut® Oil™ - reliable protection in oily conditions.



Zgodność z normami

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Wymogi ogólne, EN 388:2016 + A1:2018, EN 407:2020.

Zastosowanie

Rękawica robocza odporna na przecięcia Assured Protection™, zapewnia niezawodną ochronę podczas pracy w warunkach występowania olejów lub płynów.

Szczegółowe dane odnośnie możliwości użycia tego produktu znajdują się na stronie internetowej ATG® pod adresem www.atg-glovesolutions.com.

Główne składniki

Wyściółka: UHMWPE-Vidro-Nylon, Polyester, Spandex

Składniki niebezpieczne

REACH

Wszystkie składniki użyte do produkcji i wykonania tego produktu spełniają wymogi dyrektywy UE „Regulacje odnośnie surowców chemicznych i ich bezpiecznego stosowania”, znanej szerzej pod nazwą REACH -- dyrektywy UE EC1907/2006. Głównym celem dyrektywy REACH jest zapewnienie ścisłej ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemica>.

OEKO-TEX®

Ten produkt został przebadany i pomyślnie przeszedł testy zgodności z ogóln światową normą OEKO-TEX 100, co oznacza, że produkt ten jest przyjazny dla skóry. Logo OEKO-TEX na produkcie gwarantuje, że jest on bezpieczny dla skóry.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.oeko-tex.com.

Ostrzeżenia odnośnie użytkowania

Przed użyciem należy sprawdzić produkt przeznaczony do ochrony pod kątem wszelkich wad i niedoskonałości. W przypadku rozerwania lub przebicia w trakcie użytkowania należy je natychmiast zutylizować. Należy nosić odpowiedni rozmiar, ponieważ zbyt luźne lub zbyt ciasno dopasowane produkty zwiększają ryzyko urazów.

Wymogi odnośnie przechowywania

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednio padających promieni słonecznych i/lub źródeł ciepła. Długotrwałe narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysoką temperaturę spowoduje skrócenie czasu przydatności do użycia oraz wyblaknięcie, odbarwienie i łamliwość produktu. Czas przydatności do użycia w normalnych warunkach wynosi 5 lat.

Utylizacja

Po użyciu produkt może zostać zanieczyszczony materiałami zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi. Prosimy o utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwagi odnośnie ognia

Produkt ulega rozkładowi w wysokich temperaturach. Należy gasić przy użyciu wody, rozpylonego CO2 lub suchego proszku.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MaxiCut® Oil™ 44-304

Pierwsza pomoc

Usunąć zanieczyszczone środki ochrony indywidualnej (ŚOI).

Data publikacji: 09/07/2026

