

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Renkli kaplama  | Siyah                      |
| Renkli astar    | Gri                        |
| Tasarım         | Tam kaplamalı örgülü bilek |
| Astar           | Naylon, Spandex            |
| Patent numarası | EP 1 608 808               |
| Thickness (mm)  | 1.00                       |



### Boyutlar

|                               | Boy 6<br>(XS) | Boy 7<br>(S) | Boy 8<br>(M) | Boy 9<br>(L) | Boy 10<br>(XL) | Boy 11<br>(XXL) | Boy 12<br>(XXXL) |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| A) Toplam uzunluk (+/- 10 mm) | 200           | 210          | 225          | 230          | 235            | 240             | 245              |
| Bilek uzunluğu (mm)           | 55            | 61           | 70           | 70           | 75             | 75              | 75               |
| Bilek genişliği (mm)          | 60            | 65           | 70           | 75           | 75             | 80              | 82               |
| Width (mm)                    | 85            | 88           | 90           | 98           | 102            | 104             | 106              |
| Overlok rengi                 | Mavi          | Kırmızı      | Turuncu      | Beyaz        | Sarı           | Siyah           | Yeşil            |

### EN testresultatEN testi Sonuçları

| Test                      | Bildirim Organı | Sonuç/Geçer       |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   |                   |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4131A             |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland   | Rv < 1,0 x 108 Ω. |

### Tipik Performans Değerleri

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci    | ≥ 8000 Döngü |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci     | ≥ 1,2 indeks |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci  | ≥ 50 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci     | ≥ 20 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO | ≥ 2 Newton   |

### HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Yıkabilir 40°C/104°F



# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

### Özel özellikler

Silikon içermez

Dokunmatik ekran uyumlu

Gıdayla Temas (AB)

FDA 21 CFR 177.2600 ile uyumlu

**SILICONE**



### Ambalajlama

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Çift/poli poşet       | 12              |
| Poly bags per carton  | 12              |
| Karton sayısı         | 144             |
| Karton büyüklüğü (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Ağırlık

|                                     | Boy 6<br>(XS) | Boy 7<br>(S) | Boy 8<br>(M) | Boy 9<br>(L) | Boy 10<br>(XL) | Boy 11<br>(XXL) | Boy 12<br>(XXXL) |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram) | 36            | 40           | 44           | 48           | 52             | 56              | 58               |
| Brüt Ağırlık (Kg)                   | 7.10          | 7.70         | 8.30         | 8.30         | 8.80           | 9.40            | 9.30             |
| Karton Ağırlığı (Kg)                | 1.00          | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00           | 1.00            | 1.00             |
| Net Ağırlık (Kg)                    | 6.10          | 6.70         | 7.30         | 7.30         | 7.80           | 8.40            | 8.30             |

Yayın Tarihi: 07/07/2026

