

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Description générale

Ultra-thin, ultra-light, and 30% thinner than standard foam nitrile gloves, MaxiFlex® Elite™ delivers maximum breathability and flexibility while still providing excellent durability and grip. At just 14 grams MaxiFlex® Elite™ is the perfect choice for high-precision tasks where extreme dexterity is needed.

Conformité

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Exigences générales, EN 388:2016 + A1:2018, EN 16350:2014.

Utilisation

Gant de travail technique pour la manipulation de précision en milieux secs.

Des informations détaillées sur les applications de ce produit se trouvent sur le site Internet d'ATG® : www.atg-glovesolutions.com.

Principaux ingrédients

Support: Nylon, Carbone, Polyester, élasthanne

Ingrédients dangereux

REACH

Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes au règlement européen sur les produits chimiques et leur utilisation en sécurité, connu sous le nom de REACH – la directive CE1907/2006. REACH signifie « enRegistrement, Évaluation et Autorisation des substances Chimiques ». Le principal objectif de REACH est d'assurer un haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Pour de plus amples informations : <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals>.

OEKO-TEX®

Ce produit a été testé avec succès selon la norme mondiale OEKO-TEX 100, indiquant sa non-nocivité pour la peau. Le label OEKO-TEX vous assure que le produit que vous achetez n'est pas nocif pour la peau.

Pour de plus amples informations : www.oeko-tex.com.

Précautions d'utilisation

Avant utilisation, vérifiez que le produit de protection ne présente ni défaut ni imperfection. S'il est déchiré ou perforé pendant l'utilisation, jetez-le immédiatement. Portez un produit de la taille appropriée : les produits trop larges ou trop étroits augmentent le risque de blessures.

Exigences de stockage

Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct et / ou de la chaleur. Une exposition prolongée au soleil direct ou à la chaleur excessive peut réduire la durée de stockage du produit et provoquer la décoloration et la fissuration. La durée de stockage normale prévue est de 5 ans.

Élimination

Après utilisation, le produit peut être contaminé par des matières infectieuses ou dangereuses. Veuillez vous en débarrasser conformément à la réglementation locale.

Incendie

Le produit se décompose à haute température. Éteindre avec de l'eau, un extincteur au CO2 ou une poudre sèche.

Premiers secours

Retirer l'EPP (équipement de protection personnelle) contaminé.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Date d'émission: 06/07/2026

