

34-305

Lekkie rękawice zaprojektowane do precyzyjnych zadań w środowiskach zaolejonych, gdzie równie istotne są zręczność i ochrona. Dzięki powłoce na części dłoniowej, która odpycha oleje i poprawia chwyt, rękawice zapewniają odporność na przecięcie na poziomie B zgodnie z normą EN 388, co sprawdza się w zadaniach o niskim do średniego ryzyka przecięcia.

Optywowy kształt rękawicy zwiększa czułość opuszków palców, a technologie GRIPtech® i CUTtech® współpracują, zapewniając kontrolę i pewność podczas pracy ze śliskimi lub ostrymi elementami. Dzięki wzmocnionemu kroczeniowi kciuka i konstrukcji bezpiecznej dla skóry, rękawica zapewnia komfort i trwałość podczas długich zmian.

Odporność na olej

LIQUItch® zapewnia ochronę przed olejami, płynami i rozpryskami chemicznymi.

Pewny chwyt w śliskich warunkach

Technologia GRIPtech® z wykończeniem typu „micro-cup” zwiększa precyzję chwytu w mokrych, suchych lub zaolejonych warunkach, pomagając zmniejszyć liczbę wypadków i zmęczenie.

Odporność na przecięcie poziom B

Włókna CUTtech® zapewniają ochronę przed drobnymi cięciami i otarciami. Idealne do zastosowań w warunkach niskiego ryzyka, wymagających wysokiej precyzji.

Bezpieczne dla skóry i gotowe do użycia

Wstępnie prane, posiadają certyfikat OEKO-TEX® i są dermatologicznie przetestowane. Część programu HandCare® firmy ATG®, zapewniającego zdrowie skóry i pewność użytkownika.



Informacje techniczne

Informacje o produkcie



Wzór

Powlekanie ¾, ściągacz



Długość (Rozmiar 10)

250 mm



Grubość

1.30 mm



Rozmiary

6-11 (XS-2XL)



Zmywalna

40°C/104°F (3 cykle prania)

Funkcje

- Bez silikonu
- Zgodność z przepisami FDA 21 CFR 177.2600

Normy



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4331B



ANSI/ISEA 105 (2016)
A2

HandCare

