

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Elite™ 34-275



Kolor powłoki	Ciemnoniebieska
Kolor podszewki	Ciemnoniebieska
Wzór	Powlekanie ¾, ściągacz
Wyściółka	Nylon, Spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Thickness (mm)	0.80

Wymiary

	Rozmiar 5 (XXS)	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
A) Długość całkowita (+/- 10 mm)	190	200	210	220	225	235	240	245
Długość nadgarstka (mm)	61	63	65	67	70	72	74	76
Szerokość nadgarstka (mm)	63	65	67	70	72	74	76	78
Width (mm)	89	91	93	102	104	106	108	110
Kolor wykończenia	Fioletowy	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 2000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 25 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Zmywalna 40°C/104°F



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Elite™ 34-275

Właściwości szczególne

Bez silikonu

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Zgodność z przepisami FDA 21 CFR 177.2600

SILICONE



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

	Rozmiar 5 (XXS)	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	24	26	28	32	34	36	38	40
Masa brutto (kg)	4.80	5.00	5.40	6.00	6.25	6.60	6.80	6.90
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	3.80	4.00	4.40	5.00	5.25	5.60	5.80	5.90

Data publikacji: 07/07/2026

