


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Oil™ 34-305

Цветное покрытие	Серый, Черный
Цветная подкладка	Зеленый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на $\frac{3}{4}$
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	Нейлон, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sklenené vlákna
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	1.30



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	210	220	230	240	250	260
B) Длина запястья (мм)	70	78	1	88	90	95
C) Ширина запястья (мм)	72	83	85	85	87	88
D) Ширина ладони (мм)	100	106	109	111	118	120
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Типовые характеристики

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 50 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 5 Ньютоны

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Oil™ 34-305

Специальные свойства

Не содержат силикон

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600

~~SILICONE~~

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	60	64	74	80	86	88
Масса брутто (кг)	5.50	5.80	6.50	7.00	7.40	7.50
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	4.50	4.80	5.50	6.00	6.40	6.50

Составлено: 03/09/2026

