

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) 58-917

Descripción general

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) - Lightweight cut protection for layered safety.

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) delivers high cut protection in a lightweight glove that can be worn alone or comfortably worn underneath other gloves for an added layer of safety and comfort. Designed for professionals who need enhanced protection without added bulk, it integrates the same CUTtech® technology found across the MaxiCut® range, ensuring reliable performance where cut risks are present.

The uncoated design enhances breathability and flexibility, keeping hands cool and comfortable even during extended wear. Its form-fitting construction supports natural movement and dexterity, allowing it to serve as either a standalone liner for light handling tasks or a base layer beneath coated gloves for tougher environments.

Combining lightweight comfort with dependable cut resistance, MaxiCut® Ultra™ (uncoated) gives you versatility, protection and performance in one streamlined glove.

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) Lightweight Protection, Layered Confidence.



Cumplimiento normativo

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Requisitos generales, EN 388:2016 + A1:2018.

Utilización

Guante de trabajo resistente a los cortes con la tecnología de protección Assured Protection™ para uso en entornos secos.

Para obtener información detallada sobre los usos aptos para este producto, consulte el sitio web de ATG® en www.atg-glovesolutions.com.

Componentes principales

Forro: Polyester, Spandex, UHMWPE-Cam-Naylon

Componentes peligrosos

REACH

Todos los componentes utilizados en la fabricación y elaboración de este producto cumplen la directiva europea para la "Regulación de sustancias químicas y su utilización segura", habitualmente más conocida como REACH (Directiva europea EC1907/2006). REACH es un acrónimo en sus siglas en inglés de "Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of CHemical substances" (Registro, Evaluación, Autorización y Restricciones de las sustancias Químicas). El principal objetivo de REACH consiste en proporcionar altos niveles de protección para la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información, visite: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemical>.

OEKO-TEX®

Este producto ha sido sometido y superado las pruebas de la norma universal OEKO-TEX 100, que indica que es un producto no agresivo para la piel. Busque el logo OEKO-TEX para asegurarse de que está adquiriendo un producto seguro para la piel.

Para obtener más información, visite: www.oeko-tex.com.

Precauciones de uso

Antes de utilizarlo, compruebe que el producto de protección no presenta ningún defecto ni imperfección. Deséchelo inmediatamente si al usarlo presenta algún desgarró o perforación. Use la talla correcta, puesto que los productos demasiado grandes o pequeños aumentan el riesgo de sufrir lesiones.

Condiciones de almacenamiento

Guárdelos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y/o de fuentes de calor. Una exposición directa y prolongada al sol o a una fuente de calor excesiva reducirá su vida útil y resultará en su desgaste, decoloración y agrietamiento. Su vida útil prevista es de 5 años.

Eliminación

Es posible que, después de utilizarlo, el producto haya resultado contaminado con agentes infecciosos u otros materiales peligrosos. Deséchelo conforme a lo establecido en la normativa legal local.

Notas en caso de incendio

Este producto se descompone si se somete a altas temperaturas. Para su extinción utilice agua, un espray de CO2 o polvo seco.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) 58-917

Primeros auxilios

Retire todos los Equipos de Protección Individual (EPI).

Fecha de expedición: 09/07/2026

