

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiDry® Zero™ 56-451

Couleur de l'enduit	Violet, Noir
Couleur de la doublure	Bleu foncé
Conception	Enduction intégrale
Support	Nylon, Acrylique
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Thickness (mm)	2.00



Dimensions

	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
A) Longueur totale (+/- 10 mm)	250	260	270	280	290	
Longueur du poignet (mm)	98	98	100	100	102	
Largeur du poignet (mm)	96	96	100	104	104	
Width (mm)	110	115	118	125	130	
Couleur du point overlock	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511:2006	SATRA IRE	021
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 5 Newtons

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiDry® Zero™ 56-451

Caractéristiques particulières

Compatible avec les écrans tactiles

Sans silicone

Imperméables

Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600

Contact alimentaire (Union européenne)



~~SILICONE~~



Conditionnement

Paires par sac plastique	6
Poly bags per carton	12
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

Poids

	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)		110	116	128	132	144
Poids brut (kg)		9.00	9.50	10.30	10.65	11.50
Poids d'une boîte (kg)		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)		8.00	8.50	9.30	9.65	10.50

Date d'émission: 07/07/2026

