

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Yleiskuvaus

Ultra-thin, ultra-light, and 30% thinner than standard foam nitrile gloves, MaxiFlex® Elite™ delivers maximum breathability and flexibility while still providing excellent durability and grip. At just 14 grams MaxiFlex® Elite™ is the perfect choice for high-precision tasks where extreme dexterity is needed.

Vaatimustenmukaisuus

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset, EN 388:2016 + A1:2018, EN 16350:2014.

Käyttö

Mekaaninen Precision Handling™ -työkäsine kuiviin ympäristöihin.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen käyttötarkoituksista on ATG®-verkkosivustossa, osoite: www.atg-glovesolutions.com.

Pääainesosat

Vuori: Nailon, Hiili, Polyester, Spandex

Vaaralliset ainesosat

REACH

Kaikki tämän tuotteen valmistuksessa ja rakenteessa käytetyt ainesosat ovat kemikaaleja ja niiden turvallista käyttöä koskevan EU-direktiivin, eli REACH-EU-direktiivin EY1907/2006 mukaisia. Kirjainyhdistelmä REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemical substances (Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, hyväksyntä ja rajoitukset). REACH-direktiivin tärkein tavoite on suojella tarkasti ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Lisätietoja on osoitteessa <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemical>.

OEKO-TEX®

Tämä tuote on testattu, ja se on läpäissyt globaalin OEKO-TEX® 100 -standardin, mikä tarkoittaa, että tuote on ihoystävällinen. Tarkista, että tuotteessa on OEKO-TEX®-logo, joka ilmaisee sen olevan ihoystävällinen.

Lisätietoja on osoitteessa www.oeko-tex.com.

Varotoimet

Tarkasta suojatute ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta. Jos tuote on revennyt tai puhjennut, hävitä se välittömästi. Käytä sopivankokoista tuotetta, koska liian löysä tai tiukka tuote voi lisätä vammojen vaaraa.

Säilytysvaatimuksia

Säilytä käsineitä viileässä, kuivassa paikassa, jossa ne eivät altistu suoralle auringonvalolle ja/tai kuumuudelle. Pitkäaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle tai liialliselle kuumuudelle lyhentää säilyvyysaikaa ja aiheuttaa haalistumista, värjäytymiä ja halkeilua. Normaali odotettu säilyvyysaika on 5 vuotta.

Hävittäminen

Tuotteen käytön jälkeen se voi olla tarttuvaa tai muiden vaarallisten aineiden saastuttama. Hävitä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Tulta koskevia huomautuksia

Tuote hajoaa korkeissa lämpötiloissa. Sammuta käyttämällä vettä, CO2-suihkua tai kuivajauhetta.

Ensiapu

Poista kontaminoitunut henkilökohtainen suojavaruste.

Julkaisupäivämäärä: 06/07/2026

