



La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:

Advanced Technology Gloves

ATG Hand Care (Pvt) Ltd.

Spur Road 7 - IPZ Phase 2

Katunayake

Sri Lanka

Indirizzo di contatto nella UE:

Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart

Il fabbricante dichiara che il DPI seguito descritto:

MaxiDry[®]

Zero[™]

con il numero di articolo 56-451

è conforme ai requisiti degli articoli 3, 11(5), 15 e 17 del Regolamento (CE) n. 1935/2004, alla Risoluzione RESAP (2004) 4 relativa ai prodotti in gomma destinati a venire a contatto con gli alimenti, ed è stato fabbricato in conformità con il Regolamento GMP 2023/2006.

Tutte le sostanze impiegate nel prodotto sono conformi alle disposizioni su:

- lista positiva di pertinenza
- sostanze estraibili / migrazione generale
- composti organici volatili
- prova sensoriale
- tenuta del colore

Nella fabbricazione di questo prodotto non sono stati utilizzati bisfenolo A né altri bisfenoli pericolosi* o derivati pericolosi del bisfenolo*.

Il prodotto inoltre è conforme ai regolamenti nazionali in:

- **Germany:** § 31 LFGB (German Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittelge- setzbuch), Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung(BfR) XXI- 1. Bedarfsgegenstände aus Natur- und Synthesekautschuk in Kontakt mit Lebensmitteln.
- **France:** Arrêté du 5 août 2020, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- **Italy:** Decreto Ministeriale del 21/03/1973- ed emendamenti.
- **Netherlands:** Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen - Art 3c - Rubberproducten.
- **Czech Republic:** Vyhláška č. 38/2001 Sb.- Hlava II- Požadavky na výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku.

Specifiche sull'uso dei materiali o dell'articolo:

Simulante alimentare	Tipo di alimento	Raccomandazione
Acido acetico 3%	Alimento a base di aceto, pH<4.5	Sì
Etanolo 95%	Alcol, cibi grassi, latticini	Sì

Durata e temperatura di utilizzo durante il contatto con gli alimenti:

Breve contatto fino a 30 min a 40 °C

Migrazione generale: testata a 0,5h/40°C con Acido acetico 3%

Migrazione generale: testata a 0,5h/40°C con Etanolo 50%

Migrazione generale: testata a 0,5h/100°C con MPPPO/Tenax

Il rapporto area di contatto con l'alimento/volume a cui si determina la conformità (dm²/kg di simulante alimentare):

0,48dm²/80ml (Acido acetico 3%)

0,48dm²/80ml (Etanolo 50%)

CONTATTO CON ALIMENTI

Dichiarazione di conformità del prodotto



0,50dm²/2,0g (MPPO)

Nota: questi prodotti sono articoli di contatto alimentare finale riutilizzabili e destinati all'uso come attrezzature professionali per la produzione alimentare.

** Per «bisfenolo pericoloso o derivato pericoloso del bisfenolo» si intende un bisfenolo o un derivato del bisfenolo elencato nella parte 3 dell'allegato VI al regolamento (CE) n. 1272/2008 a causa della loro classificazione armonizzata nella categoria 1A o 1B come «mutageni», «cancerogeni», «tossici per la riproduzione» o nella categoria 1 come «interferenti endocrini» per la salute umana.*

15/07/2022

Sisira Kumara
Director - Quality Assurance
ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.
regulations@atg-glovesolutions.com