

MATERIALESIKKERHEDSDATAARK

MaxiCut® Ultra™ 44-5745E

Generel beskrivelse

Cutting-edge protection in a thinner, more comfortable glove.

MaxiCut® Ultra™ is our latest cut-resistant solution, designed for dry environments and engineered to deliver high protection in a thinner, more comfortable, and durable design.

Powered by DURatech® for outstanding durability, AIRtech® for 360° breathability, and CUTtech® for reliable cut resistance (EN Cut Level 4C), MaxiCut® Ultra™ ensures maximum safety without compromising dexterity or flexibility.

The micro-cup finish enhances grip and control, providing confident handling during precision tasks. With class-leading form, fit, and feel, MaxiCut® Ultra™ reduces hand fatigue and delivers lasting comfort throughout the day.



Efterlevelse af lovkrav

ATG®, herby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Generelle krav, EN 388:2016 + A1:2018, EN 16350:2014.

Brug

Snitbestandig arbejdshandske til Assured Protection™ i tørre miljøer.

Se venligst ATG® hjemmesiden på www.atg-glovesolutions.com for detaljerede oplysninger om dette produkts anvendelsesmuligheder.

Vigtigste ingredienser

For: Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas

Farlige ingredienser

REACH

Alle de ingredienser, vi anvender til fremstilling og konstruktion af dette produkt, opfylder kravene i REACH-direktivet EC1907/2006 - "Registrering, Vurdering, Godkendelse samt Begrænsning af Kemikalier. Formålet med REACH-direktivet er at beskytte menneskers helbred og miljøet.

Mere information kan findes her: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemica>.

OEKO-TEX®

Dette produkt er blevet testet og lever op til kravene i OEKO-TEX® STANDARD 100, som angiver, at produktet er hudvenligt. Se efter OEKO-TEX® logoet, så ved du, at du køber et hudvenligt produkt.

Mere information kan findes her: www.oeko-tex.com.

Brugervejledning

Før brug skal beskyttelseshandskerne inspiceres for eventuelle defekter og ufuldstændigheder. Hvis de er i stykker, eller der er kommet huller i under brug, skal de straks bortskaffes. Brug en hensigtsmæssig størrelse, da for løse og for stramme handske øger risikoen for skader.

Opbevaringskrav

Opbevar handskerne køligt og tørt, uden for direkte sollys og/eller varme. Hvis handskerne udsættes for direkte sollys eller for megen varme i lang tid, vil dette resultere i mindsket holdbarhed, blegning af farver, misfarvning og revner. Normal forventet holdbarhed er 5 år.

Bortskaffelse

Efter at produktet er blevet brugt, kan det være forurenet med infektiøse eller andre farlige materialer. Bortskaf venligst de lokale myndigheders regler.

Brandoplysninger

Handskerne vil blive nedbrudt ved høje temperaturer. Sluk med vand, CO2-spray eller tørpulver.

Førstehjælp

Fjern forurenede værnemidler (personligt beskyttelsesudstyr).

MATERIALESIKKERHEDSDATAARK

MaxiCut® Ultra™ 44-5745E

Udstedelsesdato: 09/07/2026

