

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® Elite™ 64-226



Väripinnoite	Violetti, Musta
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	Kuljettajat - neuleranneke
Vuori	Nailon
Thickness (mm)	0.70

Mitat

	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
A) Kokonaispituus (+/- 10 mm)	245	245	250	250	250	260
Ranteen pituus (mm)	85	76	78	82	77	78
Ranteen leveys (mm)	84	89	91	93	97	100
Width (mm)	95	102	105	110	113	115
Peitetikkiommel	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	SATRA IRE	Type C
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	
ISO 18889:2019	SATRA IRE	G1

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 2000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 10 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Läpäisy	Saturated hydrocarbon
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Läpäisy	Inorganic base
EN ISO 374-5:2016 - Mikro-organismeilta suojaavat käsiaineet	Mikrobiologisilta tekijöiltä suojaavan esteen muodostavat suojakäsiaineet. Ei testattu viruksia vastaan!

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® Elite™ 64-226

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



Erityisominaisuudet

Nesteenkestävä

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	42	44	48	52	54	56
Bruttopaino (kg)	4.00	4.10	4.40	4.70	4.80	5.00
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	3.00	3.10	3.40	3.70	3.80	4.00

Julkaisupäivämäärä: 08/07/2026

