


# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiFlex® Cut™ 34-8743FY

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Kleur van de coating | Geel                                       |
| Kleur van de voering | Geel                                       |
| Ontwerp              | Handschoen met gecoate handpalm en manchet |
| Coating              | NBR (Nitrilbutadiëenrubber)                |
| Structuur coating    | Micro-schuim                               |
| Voering              | Polyester, Spandex, UHMWPE-Glas-Nylon      |
| Patentnummer         | EP 1 608 808                               |
| Handpalmdikte (mm)   | 0.80                                       |



### Afmetingen

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
| A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm) | 205    | 215   | 225    | 230   | 240     | 245      | 250      |
| B) Polslengte (mm)                   | 63     | 65    | 70     | 70    | 70      | 70       | 72       |
| C) Polsbreedte (mm)                  | 68     | 70    | 70     | 72    | 72      | 74       | 74       |
| D) Handpalmbreedte (mm)              | 86     | 88    | 94     | 96    | 98      | 100      | 102      |
| Kleur van de overlock                | Blauw  | Rood  | Oranje | Wit   | Geel    | Zwart    | Groen    |

### EN-testresultaten

|                           | Aangemelde instantie | Resultaat/Geslaagd |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                    |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4331B              |

### Typische prestatiewaarden

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity  | Niveau 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid        | ≥ 8000 Cycli |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand        | ≥ 5,0 index  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand  | ≥ 50 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand | ≥ 20 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO    | ≥ 5 Newtons  |

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiFlex® Cut™ 34-8743FY

### HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



### Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen

**SILICONE**

### Verpakking

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paar per tasje          | 12              |
| Poly bags per carton    | 6               |
| Aantal kartons          | 72              |
| Grootte van karton (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Gewicht

|                                                | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram) | 32     | 36    | 40    | 42    | 44      | 46       | 46       |
| Brutogewicht (Kg)                              | 3.50   | 3.80  | 4.00  | 4.20  | 4.40    | 4.60     | 4.30     |
| Gewicht van karton (Kg)                        | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Nettogewicht (Kg)                              | 2.50   | 2.80  | 3.00  | 3.20  | 3.40    | 3.60     | 3.30     |

Datum van de druk: 03/09/2026

