

MaxiCut® Oil™

44-505

A MaxiCut® Oil™ fejlett vágásvédelmet és kiterjesztett védelmet nyújt éles anyagokkal végzett munkák és olajnak való kitettség esetén.

Az EN 388 C szintű vágásállóság és a GRIPtech® mikrocsésze bevonat kombinációjával ez a kesztyű javítja a kezelhetőséget olajos vagy csúszós környezetben. A megerősített hüvelykujjrész extra tartósságot biztosít a nagy igénybevételnek kitett területeken, míg az ergonomikus kialakítás csökkenti a fáradtságot a hosszú műszakok során. Magabiztos védelem kiterjesztett fedéssel a kéz mozgékonyágának feláldozása nélkül.

¾ bevonat a hosszabb fedés érdekében

A bevonat az ujjpercekre is kiterjed, így fokozott védelmet nyújt az édes felületek, a szennyeződés és a kopás ellen. Fokozott tartósság a rugalmasság feláldozása nélkül.

Fogásteljesítmény

A csúszásmentes felület javítja a kezelhetőséget nedves körülmények között, fokozza az irányíthatóságot és csökkenti a csúszás kockázatát.

C szintű vágásállóság

CUTtech® szálakkal készült, hogy robusztus védelmet nyújtson az éles szélek és fém alkatrészek ellen, ideális fémmegmunkálási, karbantartási és gépészeti feladatokhoz.

Bőr számára biztonságos és 40 °C-on mosható

OEKO-TEX® tanúsítvánnyal rendelkezik, bőrgyógyászatiilag akkreditált és előmosott az azonnali bőrbarát használat érdekében. Az ATG® HandCare® programjának része. Többszöri viselésre tervezve, 40 °C-os mosás után is megőrzi higiéniáját és teljesítményét a hulladék csökkentése és a kesztyű élettartamának meghosszabbítása érdekében.



Műszaki információk

Termékinformációk

- Kialakítás**
¾-ig mártott, kötött mandzsetta
- Hossz (10-es méret)**
240 mm
- Vastagság**
1.30 mm
- Méret**
6-12 (XS-3XL)
- Mosható**
40°C/104°F (3 mosási program)

Lehetőségek

- Szilikonmentes

Szabványok

- EN ISO 21420:2020+A1:2024
- EN 388:2016 + A1:2018 **4442C**
- EN 407:2020 **X1XXXX**
- ANSI/ISEA 105 (2016) **A3**

HandCare



Egyéb változatok

34-204

34-205



34-304



34-305

34-404

34-405



34-450LP



34-470LP