

MATERIÁLOVÝ BEZPEČNOSTNÍ LIST

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Obecný popis

Ultra-thin, ultra-light, and 30% thinner than standard foam nitrile gloves, MaxiFlex® Elite™ delivers maximum breathability and flexibility while still providing excellent durability and grip. At just 14 grams MaxiFlex® Elite™ is the perfect choice for high-precision tasks where extreme dexterity is needed.

Splnění normy

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Obecné požadavky, EN 388:2016 + A1:2018, EN 16350:2014.

Použití

Pracovní rukavice pro mechaniku pro přesnou práci Precision Handling™ v suchých prostředích.

Podrobný popis aplikací, v nichž lze tento produkt použít, je uveden na webových stránkách ATG® www.atg-glovesolutions.com.

Hlavní složky

Podložka: Nylon,Uhlík,Polyester,Spandex

Nebezpečné složky

REACH

Všechny složky použité k výrobě a konstrukci tohoto produktu vyhovují evropské směrnici REACH – EU EC1907/2006 o chemických látkách a jejich bezpečném použití. REACH znamená "Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of CHemical substances.(Registrace, hodnocení, schvalování a omezení chemických látek) Hlavním cílem směrnice REACH je zajistit vysoký stupeň ochrany pro lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace lze nalézt na: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemica>.

OEKO-TEX®

Tento produkt prošel zkouškami a získal osvědčení OEKO-TEX® STANDARD 100, který prokazuje, že produkt neškodí lidské kůži. Logem OEKO-TEX jsou označeny produkty bezpečné pro lidskou kůži.

Další informace lze nalézt na: www.oeko-tex.com.

Bezpečnostní upozornění

Před použitím ochranný prostředek zkontrolujte, zda není poškozený a vadný. Pokud se během používání roztrhne nebo propíchne, okamžitě jej zlikvidujte. Používejte vhodnou velikost, protože příliš volné nebo příliš těsné prostředky zvyšují riziko zranění.

Podmínky uskladnění

Skladujte v chladném, suchém místě chráněném proti přímému slunečnímu světlu a teple. Delší působení slunečního světla nebo nadměrného tepla zkracuje dobu skladovatelnosti a působí blednutí, změnu barvy a popraskání. Předpokládaná doba skladovatelnosti je 5 let.

Likvidace

Po použití může být produkt kontaminován infekčním nebo jiným nebezpečným materiálem. Likvidujte prosím podle předpisů místních úřadů.

Protipožární opatření

Výrobek se při vysokých teplotách rozloží. Haste vodou, sněhem (CO2) nebo práškem.

První pomoc

Odstraňte kontaminované OOP (osobní ochranné prostředky).



MATERIÁLOVÝ BEZPEČNOSTNÍ LIST

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Datum vydání: 06/07/2026

