


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Oil™ 44-504

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Синий
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрывтие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	UHMWPE-sklenené vlákna-nylon, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	1.30



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	200	205	215	225	235	240	245
B) Длина запястья (мм)	62	64	69	74	79	80	82
C) Ширина запястья (мм)	73	76	82	86	89	91	93
D) Ширина ладони (мм)	86	90	97	103	107	109	113
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4442C
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 60 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 10 Ньютоны

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Oil™ 44-504

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



Специальные свойства

Не содержат силикон

~~SILICONE~~

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	60	68	78	86	90	96	100
Масса брутто (кг)	5.30	5.90	6.60	7.20	7.50	7.90	8.20
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	4.30	4.90	5.60	6.20	6.50	6.90	7.20

Составлено: 03/09/2026

