

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-305



Kleur van de coating	Grijs, Zwart
Kleur van de voering	Groen
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Voering	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas
Patentnummer	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.30

Afmetingen

	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
A) Totale lengte (+/- 10 mm)	210	220	230	240	250	260
Polslengte (mm)	70	78	1	88	90	95
Polsbreedte (mm)	72	83	85	85	87	88
Width (mm)	100	106	109	111	118	120
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 5,0 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 5 Newtons

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-305

Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen

Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600

SILICONE

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	60	64	74	80	86	88
Brutogewicht (Kg)	5.50	5.80	6.50	7.00	7.40	7.50
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	4.50	4.80	5.50	6.00	6.40	6.50

Datum van de druk: 09/07/2026

