

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-305

Kleur van de coating	Grijs, Zwart
Kleur van de voering	Groen
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	1.30



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	210	220	230	240	250	260
B) Polslengte (mm)	70	78	85	88	90	95
C) Polsbreedte (mm)	72	83	85	85	87	88
D) Handpalmbreedte (mm)	100	106	109	111	118	120
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 5,0 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 5 Newtons

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-305

Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen

Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600

SILICONE

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	60	64	74	80	86	88
Brutogewicht (Kg)	5.50	5.80	6.50	7.00	7.40	7.50
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	4.50	4.80	5.50	6.00	6.40	6.50

Datum van de druk: 03/09/2026

