


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Comfort™ 34-925

Цветное покрытие	Кобальтовый синий
Цветная подкладка	Светло-серый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на $\frac{3}{4}$
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Cotton, Нейлон, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	1.10



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	195	205	220	225	235	240	245
B) Длина запястья (мм)	55	60	65	70	75	80	85
C) Ширина запястья (мм)	60	65	70	70	70	70	70
D) Ширина ладони (мм)	82	90	94	98	102	104	106
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 2000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 25 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Comfort™ 34-925

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



Специальные свойства

Не содержат силикон

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600

Контакт с пищевыми продуктами (ЕС)

совместимый с сенсорным экраном



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	38	44	52	56	60	62	
Масса брутто (кг)	6.50	7.40	8.30	8.80	9.10	9.40	
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Масса-нетто (кг)	5.50	6.40	7.30	7.80	8.10	8.40	

Составлено: 03/09/2026

