

MaxiCut® Oil™

34-505

Un guanto leggero progettato per le manipolazioni di precisione in ambienti oleosi in cui destrezza e protezione sono entrambe fondamentali. Dotato di un rivestimento oleorepellente sul palmo per migliorare la presa, offre una resistenza al taglio di Livello B secondo la norma EN 388 per le attività che comportano rischi di taglio da lievi a moderati.

Il design aerodinamico del guanto aumenta la sensibilità alla punta delle dita, mentre le tecnologie GRIPtech® e CUTtech® agiscono in sinergia per garantire controllo e sicurezza durante la manipolazione di componenti scivolosi o taglienti. Con un rinforzo a cavallo del pollice e una struttura sicura per la pelle, è progettato per garantire comfort e durata durante turni di lavoro prolungati.

Rivestimento a ¾ per una maggiore copertura

Il rivestimento si estende sopra le nocche per offrire una maggiore protezione contro le superfici ruvide, lo sporco e l'abrasione. Maggiore resistenza senza rinunciare alla flessibilità.

Presa sicura in condizioni scivolose

La finitura a micro-coppe GRIPtech® migliora la precisione di manipolazione in ambienti umidi, asciutti o oleosi, aiutando a ridurre gli incidenti e la fatica.

Livello di resistenza al taglio B

Le fibre CUTtech® offrono protezione contro i piccoli tagli e le abrasioni. Ideale per ambienti a basso rischio, ma che richiedono grande precisione.

Sicuro per la pelle e lavabile a 40 °C

Certificato OEKO-TEX®, dermatologicamente accreditato e pre-lavato per un utilizzo immediato e sicuro sulla pelle. Parte del programma HandCare® di ATG®. Pensato per essere riutilizzato più volte, mantenendo l'igiene e le prestazioni anche dopo lavaggi a 40 °C per ridurre i rifiuti e prolungare la vita del guanto.



Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto



Design

Rivestimento ¾, polso a maglia



Lunghezza (Dimensione 10)

250 mm



Spessore

1.60 mm



Taglie

6-11 (XS-2XL)



Lavabile

40°C/104°F (3 cicli di lavaggio)

Caratteristiche

- Conforme alla norma FDA 21 CFR 177.2600

Standard



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4443C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

