


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Vihreä
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaahto
Vuori	Polyester, Spandex, UHMWPE-lasi-nailon
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	0.80



Mitat

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsiineen kokonaispituus (+/-5 mm)	200	205	215	225	235	245	250	255
B) Ranteen pituus (mm)	61	62	65	1	70	70	70	72
C) Ranteen leveys (mm)	67	68	70	70	72	72	74	76
D) Kämmenosan leveys (mm)	79	82	87	94	96	98	100	102
Peitetikkimmet	Violetti	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Harmaa

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 5,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 5 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



Erityisominaisuudet

Silikoniton

FDA:n 21 CFR 177.2600 -säännöksen mukainen

Kosketusnäyttö yhteensopiva

SILICONE



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	30	32	36	40	42	44	46	48
Bruttopaino (kg)	3.10	3.50	3.80	4.00	4.20	4.40	4.50	4.60
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	2.10	2.50	2.80	3.00	3.20	3.40	3.50	3.60

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

