

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® Plus™ 56-530



Väripinnoite	Sininen, Musta
Väriellinen vuori	Valkoinen
Suunnittelu	Suojakäsine - 30 cm
Vuori	Nailon
Patenttinumero	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.10

Mitat

	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
A) Kokonaispituus (+/- 10 mm)	300	300	300	300	300
Ranteen pituus (mm)			1		
Ranteen leveys (mm)					
Width (mm)	104	108	112	116	120
Peitetikkimmiel	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	SATRA IRE	JKL
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 25 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Läpäisy	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Läpäisy	6 (>480 min)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Läpäisy	4 (>120 min)
EN ISO 374-5:2016 - Mikro-organismeilta suojaavat käsinneet	Mikrobiologisilta tekijöiltä suojaavan esteen muodostavat suojakäsineet. Ei testattu viruksia vastaan!

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® Plus™ 56-530

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



Erityisominaisuudet

Silikoniton

Nesteenkestävä

SILICONE

Pakkaus

Par per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	82	88	94	102	108
Bruttopaino (kg)	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00

Julkaisupäivämäärä: 07/07/2026

