


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Comfort™ 34-925

Color del revestimiento	Azul cobalto
Color del forro	Gris claro
Diseño	Revestimiento de 3/4 y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma
Forro	Cotton, Nilón, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma (mm)	1.10



Dimensiones

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longitud total del guante (+/-5 mm)	195	205	220	225	235	240	245
B) Longitud del puño (mm)	55	1	60	70	75	75	75
C) Longitud de la palma (mm)	60	65	70	70	70	70	70
D) Ancho de la palma (mm)	82	90	94	98	102	104	106
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 2000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 2 Newtons

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Comfort™ 34-925

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



Características especiales

Sin silicona

Compatible con la norma 21 CFR 177.2600 de la FDA

Contacto con alimentos (U.E.)

Compatible con pantallas táctiles

~~SILICONE~~



Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	12
Número de cajas	144
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 270

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	38	44	52	56	60	62	
Peso bruto (Kg)	6.50	7.40	8.30	8.80	9.10	9.40	
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Peso neto (Kg)	5.50	6.40	7.30	7.80	8.10	8.40	

Fecha de expedición: 03/09/2026

