

PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Ultra™ 44-4755D



Farvebelægning	Sort
Farvefor	Lysegrå
Design	¾ belagt strikhandske
For	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas
Thickness (mm)	1.10

Dimensioner

	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
A) Samlet længde (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Håndledslængde (mm)	65	60	70	75	75	75	75
Håndledsbredde (mm)	80	78	82	83	85	88	90
Width (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Syningsfarve	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort	Grøn

EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Typiske Værdier for Ydeevne

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slitage	≥ 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Skærefasthed	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Rivstyrke	≥ 75 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Punktering	≥ 100 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snitbestandighed ISO	≥ 15 Newtoner
EN ISO 21420: Generelle krav - Dexterity	Niveau 5

HandCare®

Dermatologisk godkendt af Skin Health Alliance

REACH-overensstemmende

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Vaskbar 40°C/104°F



PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Ultra™ 44-4755D

Særlige egenskaber

Touchskærm- kompatibel

Silikonefri

Antistatisk



SILICONE

Emballage

Par pr. plasticpose	12
Poly bags per carton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Vægt

	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	45	46	56	60	63	67	71
Bruttovægt (Kg.)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Kartonvægt (Kg.)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettovægt (Kg.)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Udstedelsesdato: 10/07/2026

