

MaxiCut® Oil™

44-505

MaxiCut® Oil™ pruža naprednu zaštitu od porezotina i veću pokrivenost za rad s oštrim materijalima ili uvjete u kojima su radnici izloženi uljima.

Zahvaljujući razini otpornosti na porezotine C prema normi EN 388 i završnom sloju s mikro točkama GRIPtech®, ova rukavica omogućuje kontroliranije rukovanje u uljnim i skliskim uvjetima. Ojačanje na pregibu kod palca pruža veću izdržljivost u područjima s velikim pritiskom, a ergonomski dizajn smanjuje zamor tijekom dugih smjena. Pouzdana zaštita i veća pokrivenost bez žrtvovanja spretnosti.

¾ premaz za veću pokrivenost

Premaz preko zglobova prstiju pruža dodatnu zaštitu od grubih površina, prljavštine i habanja. Veća izdržljivost bez žrtvovanja fleksibilnosti.

Zahvat

Protuklizni površinski premaz poboljšava rukovanje u vlažnim uvjetima, uz veću kontrolu i smanjen rizik proklizavanja.

Razina otpornosti na porezotine C

Proizvedena s vlaknima CUTtech® za pouzdanu zaštitu od oštih rubova i metalnih dijelova, ovo je idealna rukavica za obradu metala, održavanje i strojarke radove.

Dermatološki sigurna & periva na 40°C

S certifikatom OEKO-TEX®, akreditacijom dermatologa i oprana prije pakiranja za trenutno dermatološki sigurno korištenje. Dio ATG®-ovog programa HandCare®. Namijenjena višekratnom korištenju, rukavica zadržava svoje performanse i higijenski ju je koristiti nakon pranja na 40°C kako bi se smanjio otpad i produljio životni vijek rukavice.



Tehničke informacije

Informacije o proizvodu

-  **Dizajn**
¾ premaz
-  **Dužina (Size 10)**
240 mm
-  **Debljina**
1.30 mm
-  **Veličine**
6-12 (XS-3XL)
-  **Perivo**
40°C/104°F (3 ciklusa pranja)

Značajke

- Bez silikona

Standardi

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4442C
-  EN 407:2020 Zaštita od topline
X1XXXX
-  ANSI/ISEA 105
A3

HandCare



Ostale varijante

34-204

34-205



34-304



34-305

34-404

34-405



34-450LP



34-470LP