

商品データシート

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

色(コーティング)	グレー
色(ライナー)	グレー
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
ライナー	Dyneema, Glass, ナイロン, Elastan
特許番号	EP 1 608 808
Thickness (mm)	2.50



寸法

	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
A) 全長 (±10 mm)	220	230	240	245	
手首部長さ(mm)	60	65	1	65	
手首周囲長 (mm)	78	80	80	85	
Width (mm)	94	105	108	115	
オーバーロック色	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4444D

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル4
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 10,0指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 150 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 15 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



商品データシート

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

包装

個装入数	12
Poly bags per carton	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 270

重量

	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品重量(誤差±6g以内)	86	100	108	115	
総重量(kg)	7.30	8.30	8.90	9.40	
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	
純重量(kg)	6.30	7.30	7.90	8.40	

発行日: 10/07/2026

